

EUROMECCI

Yacht line

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev. 38

FERROTONE GEL

DISINCROSTANTE FORTE

HEAVY-DUTY DESCALER - DISINCROSTANT PUISSANT

PRODOTTO/PRODUCT/PRODUIT:

FERROTONE GEL è un prodotto specificatamente formulato per rimuovere senza fatica le incrostazioni quali denti di cane ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimento della linea di galleggiamento ecc. senza intaccare il gel-coat e le pitture.

FERROTONE GEL is specifically formulated for the effortless removal of deposits such as barnacles and other foulings, rust stains, yellowing of the waterline, etc, without corroding the gel-coat or damaging paints.

FERROTONE GEL élimine le calcaire et la rouille sans attaquer le gel-coat et les peintures. Idoine pour nettoyer le fouling, les coulées de rouille sur la coque.

USO/USE/UTILISATION:

Spruzzare e lasciare agire alcuni minuti.
Risciacquare accuratamente a fine pulizia.
Evitare il contatto con alluminio o leghe leggere non verniciate, o con parti zincate.

Spray on, leave to act for a few minutes, then rinse thoroughly with water. Not recommended for use on aluminium and galvanised steel.

*Vaporiser et rincer à l'eau après quelques minutes.
L'utilisation sur l'aluminium n'est pas recommandée.*

PROPRIETA'/PROPERTIES/PROPRIETES:

Aspetto/appearance/apparence: gel/gel/gel

Colore/colour/couleur: verde cupo/dark green/vert foncé

Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: solubile/soluble

Peso specifico/specific gravity/densité: 1,05 kg/l (+/- 0,1)

Ph: <1



DISPONIBILE:

Spruzzatore da 750 ml
Ricarica da 750 ml
Confezione da 3 litri
Confezione da 5 litri

