

GOMMOGUARD

ANTIVEGETATIVA PER GOMMONI

INFLATABLE BOAT ANTIFOULING - ANTIFOULING POUR PNEUMATIQUES

PRODOTTO/PRODUCT/PRODUIT:

GOMMOGUARD è un'antivegetativa formulata specificatamente per l'applicazione su gommoni. Può essere applicata anche sulla chiglia rigida. All'efficacia di un'ottima antivegetativa, aggiunge la proprietà di grande flessibilità e di sicurezza su tutti i materiali impiegati nella fabbricazione del gommone. Efficace per tutta la stagione.

GOMMOGUARD is an antifouling specifically formulated for use on inflatable boats. Can also be used on rigid keels. It is an excellent antifouling, flexible and secure on all materials used on rubber boats. Effective for the duration of the season.

GOMMOGUARD est un antifouling formulé spécifiquement pour une utilisation sur des bateaux pneumatiques. Peut aussi être appliqué sur la quille polyester. Il s'agit d'une excellente antifouling, flexibles et sécurisés sur tous les matériaux utilisés dans un bateau pneumatique. Efficace pour toute la saison.

USO/USE/UTILISATION:

Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. E' indispensabile una profonda pulizia della gomma con GOMMOSTRIP per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto, ed una carteggiata a bagnato con tela abrasiva di grana fine. Applicarne due mani a pennello.

Apply directly, without any primer, on rubber, neoprene, PVC, Hypalon or other types of rubber. The rubber must first be thoroughly cleaned with GOMMOSTRIP to eliminate grease and salt that may be present on the fabric, and it must also be wet-sanded with fine grain sandpaper. Apply two coats using a brush.

Appliqué directement sur le caoutchouc, sans primer, soit en néoprène, PVC, Hypalon ou autre. Le caoutchouc doit être nettoyé à fond avec GOMMOSTRIP pour éliminer la graisse et le sel sur le tissu, et une poncé humide avec du papier abrasif à grain fin. Appliquer deux couches à la brosse.

PROPRIETA'/PROPERTIES/PROPRIETES:

diluyente / *thinner / diluent*: "PER GOMMOFLEX"
resa / *coverage / pouvoir couvrant*: 6/8 mq/l
essiccazione al tatto / *touch dry / sec au toucher*: 2 h
riverniciabilità / *overcoating / revernissable*: 6 h.
n° mani consigliate / *suggested n° coats / n° couches conseillée*: 2
spessore secco raccomandato / *thickness / épaisseur*: 60 µ.
solidi in volume / *solids content / residu sec*: 55%
punto di infiammabilità / *flash point / point d'éclair*: 13° C.
Peso specifico / *specific gravity / densité*: 1,22 kg/l (+/- 0,1)



COLORI:

trasparente, nero,
grigio, bianco



DISPONIBILE:

Confezione da 750 ml.

