

**ACRYL MAT EXT**

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b2

**Peinture dispersion aqueuse mate à haute teneur en copolymères vésiculaires-acryliques****DOMAINE D'UTILISATION**

Bâtiment : Convient particulièrement pour les travaux d'extérieur de qualité

**PROPRIETES**

Très bon pouvoir opacifiant et garnissant.  
 Grande résistance aux alcalis et à l'abrasion humide.  
 Additif antirouille incorporé.  
 Non jaunissant

**APPLICATION**

**Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet airless  
**Support** : Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, ciments et dérivés, bois, enduits,...

**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
	Versions	Produit (Kg)	Eau (L)
Toutes couleurs			
ASPECT			
Mat	Standard	100	0 à 10 volumes
DENSITE	POT LIFE		
1,55 à 1,60 ( $\pm 0,03$ ) selon les teintes	-		
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE		
60 à 65 % ( $\pm 2$ %) selon les teintes	4,5 à 6,5 m au kilo		
VISCOSITE DU PRODUIT	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)		
Thixotrope	Hors Poussière : 30 à 45' - Sec : 3 h		

**RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :**

Par elle même après 4 heures de séchage

**HYGIENE ET SECURITE**

COV : 40 g/l sur le produit prêt à l'emploi  
 Produit catégorie C - limite COV 2010 - 40 g/l  
 Consulter la fiche de données de sécurité

**REMARQUES**

**CRAINT LE GEL**  
 Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5 C