

FICHE TECHNIQUE

PATE DE POLISSAGE 7890 F

POLIT LES SURFACES DE CONTACT DES MOULES

UTILISATION

La pâte 7890 F a été spécifiquement élaborée pour le polissage des surfaces de contact des moules. Elle permet un décrassage rapide et la reprise du brillant initial. Sur les moules neufs et après dépolissage au papier abrasif, la pâte 7890 F donne d'excellents résultats. Elle permet en outre, de parfaire le brillant des pièces finies.

CARACTERISTIQUES

Aspect Pâte onctueuse
Couleur..... blanc
Densité 1,30
Odeur Solvantée
Produit ininflammable

MODE D'EMPLOI

La pâte 7890 F a été conçue pour être utilisée à l'aide d'une polisseuse (peau de mouton) mais à défaut, elle peut être employée à la main :

déposer sur la pièce à traiter une faible quantité de pâte 7890 F, et lustrer.
Procéder par petites surfaces,
Répéter l'opération jusqu'à obtention du brillant recherché,
On peut améliorer encore le brillant en utilisant à la suite de la pâte 7890 F notre liquide de lustrage : LUSTRAVIT

CONDITIONNEMENT

Seau de 5 Kg et Boîte de 1.5kg

Date : 19/04/01

Les renseignements que contient cette notice correspondent à nos meilleures connaissances.
Cependant étant donné la diversité des applications, ils ne sauraient engager notre responsabilité.
ABEL BONNEX S.A R.L. 87 - 76302 SOTTEVILLE CEDEX - TEL : 02.35.73.20.13 - FAX : 02.35.72.11.54