



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 05/01/2021 Remplace : Première édition

## Solutions pour la Réparation Automobile

### Liquide à polir & cire spéciale gelcoat 3M™ Perfect-It™

---

#### 1) Références

30344E	946 ml
30345E	3,6 l

#### 2) Description et utilisation

Le liquide à polir & cire spéciale gelcoat 3M™ Perfect-It™ est conçu pour éliminer les rayures P1000 et les rayures de grains plus fines avec un tampon de traitement 3M™. Il est conçu pour fonctionner dans un large éventail de climats. Sa formule non granuleuse fonctionne sur tous les types de surfaces en gelcoat, et est spécialement conçue pour une utilisation sur des gelcoats de couleur foncée, laissant une finition extrêmement fine, avec un nettoyage facile. Pour réduire le temps de traitement, affinez les marques de ponçage avec 3M™ Trizact™ 1500, avant le traitement.

#### 3) Propriétés physiques

Remarque : Les informations et données techniques suivantes doivent être uniquement considérées comme représentatives ou typiques, et ne doivent être utilisées qu'à des fins de spécification.

Contenant	Divers (voir ci-dessus)
Couleur	Crème
Point éclair °C	Pas de plan de joint à 21 °C, 37,7 °C, 60 °C ou 93,3 °C
Viscosité (CPS) Viscosimètre Brookfield	20 000 – 75 000 cps @ 25 °C
Teneur en matière sèche (Approx.)	Secret commercial
Solvant	14,5 % COV (Composés Organiques Volatils)



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 05/01/2021 Remplace : Première édition

## 4) Consignes d'utilisation

Lustrer entre 1 200 et 2 000 tr/min, en utilisant une coque peau de mouton 3M™, ou un tampon de traitement en mousse 3M™.

1. Appliquez suffisamment de produit pour travailler une zone de 60 x 60 cm, avec un film mince tout au long du processus de polissage. Le produit est conçu pour être utilisé humide et poli, avec un film mince. Important : Si trop de polisseur est appliqué sur la surface, le produit peut créer un film épais, qui réduit la maniabilité. Si cela se produit, retirez l'excès de matériau des surfaces du panneau et du tampon. Affinez la peau de polissage, au besoin.
2. Commencez à polir avec une pression moyenne. Pour une finition optimale, lorsque le produit commence à sécher, réduisez la pression à la fin du cycle de polissage. Le produit peut être poli, ou essuyé
3. Utilisez un chiffon doux pour enlever tout film résiduel et/ou toute éclaboussure avant de passer à un autre panneau, ou avant le polissage.
4. Pour une protection supplémentaire, appliquez de la cire pour bateaux 3M™ (Réf. 36112/36113), une fois le traitement terminé.

## 5) Stockage

Protéger du gel

## 6) Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter l'étiquette du produit et/ou la fiche de données de sécurité, pour les informations de santé et sécurité

**Le liquide à polir & cire spéciale gelcoat 3M™ Perfect-It™ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 05/01/2021 Remplace : Première édition

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon  Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a>	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France  Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repauto">www.3M.com/fr/repauto</a>	3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a>
3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,  Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050	3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,  Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco	

3M™ et Perfect-It™ sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2021, Tous droits réservés.